

Бон нефтеграждающий болотный БНб-400

Бон нефтеграждающий болотный БНб-400 предназначен для оперативной локализации разливов нефти (нефтепродуктов) на заболоченной поверхности, мелководье, для защиты береговой полосы.



Каждая секция бона состоит из четырех частей, соединенных между собой гибким резиновым соединением. Секции соединяются между собой и устанавливаются вертикально на заболоченную поверхность и фиксируются подвижной скобой анкера. Анкер устанавливается в местах соединения секций. Для предотвращения подтекания нефтепродукта под бон, нижнюю кромку бона необходимо на несколько сантиметров углубить в землю.

Секции заграждения, выполненные из алюминиевого сплава, обеспечивающего искробезопасность, соединяются между собой универсальными искробезопасными замками ASTM. Замки обеспечивают быстрое и надежное соединение (разъединение) секций бона между собой, полностью, исключая возможность просачивания нефти и нефтепродуктов через места стыковки секций.

Для гарантии от проникновения даже 1 капли нефтепродукта за заграждение с любой стороны Бона болотного рекомендовано размещение ННП барьеров - бонов гидрофобных сорбирующих диаметром 12,7 или 20 см длиной 3 или 6 метров.

Технические характеристики болотного бона БНб-400:

| Параметр | Величина |
|---|----------|
| Длина секции, м | 10 |
| Высота бона (секции), мм | 400 |
| Масса погонного метра, кг | 3 |
| Время стыковки секций, сек. | 5-25 |
| Прочность на разрыв бона и ASTM соединения, т | 2 |

Параметры бонов БНб-400 в транспортном положении:

| Параметр | Величина |
|---|--------------|
| Габаритные размеры одной секции (ДхШхВ), мм | 2200х400х130 |
| Масса одной секции длиной 10 м, кг | 30 |

Бон болотный, по желанию Заказчика, может:

- комплектоваться кассетой для транспортировки и хранения бона
- производиться в размер, нужный Заказчику.



Поставщик: ЗАО «Рантайм Системс», г. Москва.

Дополнительная информация: по телефону 8 (495) 5457725, эл. почте: 5457725@mail.ru

Интернет:

- www.rtsys.ru
- www.lsorb.ru